DIABLOTIN DEBOUCHEUR
Détartrant liquide

DIABLOTIN DEBOUCHEUR ET DETARTRANT liquide est un produit doté d'une **efficacité professionnelle** à base d'***acide sulfurique,*** spécialement mis au point pour la **destruction** et l'**élimination** des **celluloses** dans les **canalisations** (WC, urinoirs, éviers, sanitaires) même en présence d'eau stagnante.
Il permet une **action virulente** également vis-à-vis des **corps gras** et des **composés organiques**.

De plus, au contact de l'eau, il se produit une élévation importante de la température, provoquant la dissolution et l'élimination des bouchons de graisse.

Action efficace vis à vis de fibres à base de cellulose telles que :

- Cheveux
- Serviettes hygiéniques
- Ouate
- Pansements...

Sa densité élevée permet, même si la canalisation contient de l'eau, d'atteindre rapidement le bouchon et de le réduire.

(réf. **DEBU 8)**
Bidon de 1 litre
Carton de 6

MODE D'EMPLOI :

DIABLOTIN DEBOUCHEUR ET DETARTRANT liquide s'utilise pur et à froid.
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon. Verser lentement le produit dans la canalisation bouchée. Ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour intervenir.

WC, urinoirs : en cas de bouchage, verser ½ flacon (soit 500 ml). Pour de simples difficultés d'écoulement, verser 1/4 de flacon (250ml). Laisser agir 15 minutes et rincer d'abord lentement puis abondamment avec de l'eau froide.

Sanitaires (éviers, douches, lavabos) : en cas de bouchage ou de difficultés d'écoulement, verser 1/4 de flacon. Laisser agir 10 minutes puis rincer d'abord lentement puis abondamment avec de l'eau froide.

Le déboucheur n'attaque pas le plomb ni les caoutchoucs, il contient un inhibiteur de corrosion.

RECOMMANDATION : Ne pas verser DIABLOTIN DEBOUCHEUR après un essai infructueux à la soude.
Vérifier le bon état des siphons (pas de fissures). Eviter le contact avec les chromes, zinc, aluminium, alliages légers et bois. Ne pas utiliser dans des raccords plastiques souples, PVC blancs, WC chimiques ou installations chimiques réagissant aux acides. Eviter l'utilisation prolongée sur l'émail.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Corrosif

Contient de l'acide sulfurique à 96 %.
R35 Provoque de graves brûlures.
S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. • S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. • S27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. • S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau • S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. • S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Contacter le centre antipoison le plus proche • S30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. • S50 Ne pas mélanger avec d'autres produits. • Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Eliminer les emballages, avec ou sans reliquat de produit, dans une déchetterie.

Produit dangereux, Respecter les précautions d'emploi.
Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

FDS consultable sur www.quickfds.fr

SOJAM : 2 mail des Cerclades – CS 20807 CERGY - 95015 CERGY PONTOISE CEDEX – France – Tél. : +33 (0)1 34 02 46 60 – Fax : +33 (0)1 30 37 15 90
SAS au capital de 5 180 000 € - RCS PONTOISE 2011 B 02551 – SIRET : 533 577 490 00014 – code NAF 4778C – TVA FR 70 533 577 490